




●CR複合部品  
MMRSシリーズ

■特 徴

- ・コンデンサと抵抗を組合せたスパークキラーで、スイッチの接点保護、クリック防止と吸収に優れた効果を発揮できます。

■寸法図/DIAGRAM OF DIMENSIONS



●CR COMPOSITE UNIT  
TYPE MMRS

■FEATURES

- ・This is a spark killer consisting of a capacitor and resistor which can show excellent effect in protection of switch contacts, and in prevention and absorption of click.

■性 能/PERFORMANCE SPECIFICATIONS

使用温度範囲／Temp. range	-25°C ~ +85°C
定格電圧／Rated voltage	AC125, AC250V
静電容量許容差／Capacitance tolerance	±20% (M)
抵抗値許容差／Resistance tolerance	±10% (K)
絶縁抵抗／Insulation resistance	3000MΩ min

■寸法表/DIMENSIONS

(mm)

型 名 Type	定格電圧 (ACV) Rated voltage	静電容量 Cap (μF)	抵抗値 (Ω) Resistance	W	H	T	P	φd
2BMMRS333M047E	AC 125V	0.033	47	14.0	16.0	6.5	8.5	0.7
2BMMRS333M120E	AC 125V	0.033	120	14.5				
2BMMRS104M047E	AC 125V	0.1	47	15.5				10.0
2BMMRS104M120E	AC 125V	0.1	120				7.0	
2EMMRS333M047E	AC 250V	0.033	47		17.0			
2EMMRS333M120E	AC 250V	0.033	120					
2EMMRS104M047E	AC 250V	0.1	47	17.0	17.5	8.5	12.0	
2EMMRS104M120E	AC 250V	0.1	120					

■品番ご指定法／HOW TO SPECIFY ITEM NUMBER

