

●品番呼称法(ご指定法) / Film capacitor Method of denominating item Number (How to specify item number)

■箔タイプ・フィルム・コンデンサ / Foil type film capacitor

例 / Example UPZ Series 100V. DC 0.001 μ F \pm 5 % Forming product

2A
①定格電圧
Rated voltage

UPZ
②シリーズ名
Series name

FC
③形状記号
Style Symbol

102
④静電容量
Capacitance symbol

J
⑤静電容量許容差
Capacitance tolerance

E
⑥付記コード
Additional code

■メタライズド・フィルム・コンデンサ / Metallized film capacitor

例 / Example MMSSDC Series 250V. DC 0.1 μ F \pm 10% Taping Product

2E
①定格電圧
Rated voltage

MMSSDC
②シリーズ名
Series name

TF
③形状記号
Style Symbol

104
④静電容量記号
Capacitance symbol

K
⑤静電容量許容差
Capacitance tolerance

E
⑥付記コード
Additional code

$\pm 5\% = J, \pm 10\% = K$

定格電圧(V) Rated voltage	記号 Symbol
50	1H
63	1J
100	2A
125	2B
160	2C
200	2D
250	2E
400	2G
630	2J
1000	3A
1250	3B
1600	3C
2000	3D
2500	3E

カタログのシリーズ名の例
Series name of catalog.
Example
UMXR
UPZ
MMSSDC
MMSSAC

テーピング及びリード加工の形状記号を記入する。テーピング加工及びリード加工の無い製品の場合は記入しない。
チップタイプ品の場合も記入しない。
Write style symbol of taping & leads process. In the case of product without taping & leads process, do not write it. Do not write it in the case of chip type product.

単位はpF 最初の2数字は有効数字を表し、末尾の数字はこれに続く零の数を表す。
Unit is pF, and the first two digits represent a significant number and the last digit represent the number of zeros following the last digit.

静電容量記号 symbol	静電容量 Capacitance
101	0.0001 μ F (100pF)
471	0.00047 μ F (470pF)
102	0.001 μ F
472	0.0047 μ F
103	0.01 μ F
473	0.047 μ F
104	0.1 μ F
474	0.47 μ F
105	1.0 μ F
475	4.7 μ F
106	10.0 μ F

●環境対策コンデンサ(RoHS指令対応)について ●ENVIRONMENT FRIENDLY (RoHS Compliance) CAPACITORS

地球環境の保全を考慮し、製品はRoHS指令に対応しています。
付記コードに環境対策品記号、Eを付記してください。

TOSHIN promote various activity to environment protection, we can supply the product which corresponds to RoHS regulation.
Please add the E in the additional code.

例 / Example MMSSDC Series 250V. DC 0.1 μ F \pm 10% Taping Product

2E
①定格電圧
Rated voltage

MMSSDC
②シリーズ名
Series name

TF
③形状記号
Style Symbol

104
④静電容量記号
Capacitance symbol

K
⑤静電容量許容差
Capacitance tolerance

E
⑥付記コード
Additional code

● 最小包装単位 : ストレートリード、フォーミングのバラ品は200個、テーピング品については89、90ページを参照下さい。御注文は最小包装単位の整数倍にてお願いいたします。

● Min package unit : 200pcs. for straight and forming leads. Refer to 89, 90 page for the taping item. Please order in multiples of the Min package unit.